

**Sikkerhetsdatablad**

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/tilberedningen** Lim
- **1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon**
- **Produsent/leverandør:**  
UHU GmbH & Co.KG  
Herrmannstraße 7  
D-77815 Bühl (Baden)  
Tel.: 0049-(0)7223-284-0  
E-mail: sds@boltonadhesives.com  
Fax: 0049-(0)7223-284-245
- **Avdeling for nærmere informasjon:** PSRA
- **1.4 Nødtelefonnummer:** Tel.: 22 59 13 00

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

- **2.2 Merkingselementer**
- **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**  
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07

- **Varselord** Fare
- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**  
metylacetat  
Etylacetat  
Aceton
- **Faresetninger**  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

(fortsett på side 2)

NO

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsett fra side 1)

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### · Sikkerhetssetninger

- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- P261 Unngå innånding av damper.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de nasjonale forskrifter.

### · Ytterligere informasjon:

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### · 2.3 Andre farer

### · Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke gjeldende.

· **vPvB:** Ikke gjeldende.

## Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### · 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Lim

### · Farlige innholdsstoffer:

|                                                                                                                |                                                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 79-20-9<br>EINECS: 201-185-2<br>Indeksnummer: 607-021-00-X<br>Registreringsnummer: 01-2119459211-47-XXXX  | metylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                      | 25-50%   |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Indeksnummer: 603-002-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119457610-43-XXXX  | etanol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319<br>Spesifikke konsentrasjonsgrense:<br>Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 50 % | ≥25-<50% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Indeksnummer: 607-022-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119475103-46-XXXX | Etylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                       | 1-2,5%   |
| CAS: 9004-70-0<br>Indeksnummer: 603-037-01-3                                                                   | cellulose nitrate nitrocellulose<br>⚠ Expl. 1.1, H201                                                                   | 1-2,5%   |

(fortsett på side 3)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

|                                                                                                                |                                                                               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (fortsatt fra side 2)                                                                                          |                                                                               |        |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Indeksnummer: 606-001-00-8<br>Registreringsnummer: 01-2119471330-49-XXXX  | Aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 1-2,5% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Indeksnummer: 607-025-00-1<br>Registreringsnummer: 01-2119485493-29-XXXX | n-butylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066              | <1%    |

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle informasjon:** Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Etter innånding:**  
Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.  
Ingen spesielle tiltak kreves.
- **Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.
- **Etter øyekontakt:**  
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- **Etter svelging:** Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**  
CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**  
Fortynn med rikelig med vann.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

(fortsatt på side 4)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 3)

- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**  
Send til gjenvinning eller kast i egnede beholdere.  
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.  
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

### Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.  
Unngå aerosoldannelse.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Iverksett tiltak mot elektrostatiske opplading.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Lagres på et kjølig sted.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**  
Hold beholderne tett tillukket.  
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
- **Lagerklasse:** 3
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametere

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

#### 79-20-9 metylacetat

AG | Langtidsverdi: 305 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

#### 64-17-5 etanol

AG | Langtidsverdi: 950 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### 141-78-6 Etylacetat

AG | Korttidsverdi: 1468 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Langtidsverdi: 734\* mg/m<sup>3</sup>, 200\* ppm  
\*E

#### 67-64-1 Aceton

AG | Langtidsverdi: 295 mg/m<sup>3</sup>, 125 ppm  
E

#### 123-86-4 n-butylacetat

AG | Korttidsverdi: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Langtidsverdi: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
E

(fortsatt på side 5)

NO

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 4)

#### · DNEL-verdier

##### 79-20-9 metylacetat

|           |                                            |                        |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|
| Oral      | Consumer, oral, longterm exposition        | 21,5 mg/kg bw/day      |
| Dermal    | Worker, dermal, longterm exposition        | 43 mg/kg bw/day        |
|           | Consumer, dermal, shortterm exposition     | 203 mg/kg bw/day       |
|           | Consumer, dermal, longterm exposition      | 21,5 mg/kg bw/day      |
| Inhalativ | Worker, inhalative, shortterm exposition   | 3777 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Worker, inhalative, longterm exposition    | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 3777 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 64 mg/m <sup>3</sup>   |

##### 64-17-5 etanol

|           |                                            |                              |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Oral      | Consumer, oral, longterm exposition        | 87 mg/kg bw/day              |
| Dermal    | Worker, dermal, longterm exposition        | 343 mg/kg bw/day (rat)       |
|           | Consumer, dermal, longterm exposition      | 206 mg/kg bw/day             |
| Inhalativ | Worker, inhalative, shortterm exposition   | 1900 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
|           | Worker, inhalative, longterm exposition    | 950 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |
|           | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 950 mg/m <sup>3</sup> (rat)  |
|           | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 114 mg/m <sup>3</sup>        |

##### 141-78-6 Etylacetat

|           |                                            |                        |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|
| Oral      | Consumer, oral, longterm exposition        | 4,5 mg/kg bw/day       |
| Dermal    | Worker, dermal, longterm exposition        | 63 mg/kg bw/day        |
|           | Consumer, dermal, longterm exposition      | 37 mg/kg bw/day        |
| Inhalativ | Worker, inhalative, shortterm exposition   | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Worker, inhalative, longterm exposition    | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Consumer, inhalative, shortterm exposition | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | Consumer, inhalative, longterm exposition  | 367 mg/m <sup>3</sup>  |

##### 67-64-1 Aceton

|           |                                           |                        |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|
| Oral      | Consumer, oral, longterm exposition       | 62 mg/kg bw/day        |
| Dermal    | Worker, dermal, longterm exposition       | 186 mg/kg bw/day       |
|           | Consumer, dermal, longterm exposition     | 62 mg/kg bw/day        |
| Inhalativ | Worker, inhalative, shortterm exposition  | 2420 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Worker, inhalative, longterm exposition   | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Consumer, inhalative, longterm exposition | 200 mg/m <sup>3</sup>  |

##### 123-86-4 n-butylacetat

|           |                                           |                          |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Oral      | Consumer, oral, longterm exposition       | 3,4 mg/kg bw/day         |
| Dermal    | Consumer, dermal, longterm exposition     | 3,4 mg/kg bw/day         |
| Inhalativ | Consumer, inhalative, longterm exposition | 102,34 mg/m <sup>3</sup> |

#### · PNEC-verdier

##### 79-20-9 metylacetat

|      |                     |            |
|------|---------------------|------------|
| Oral | Secondary Poisoning | 20,4 mg/kg |
|      | Fresh water         | 0,12 mg/l  |

(fortsatt på side 6)

NO

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 5)

|                               |                        |                            |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                               | Fresh water sediment   | 0,128 mg/kg dry weight     |
|                               | Marine water           | 0,012 mg/l                 |
|                               | Marine sediment        | 0,013 mg/kg dry weight     |
|                               | Soil                   | 0,0416 mg/kg               |
|                               | Sewage treatment plant | 600 mg/l                   |
| <b>64-17-5 etanol</b>         |                        |                            |
|                               | Fresh water            | 0,96 mg/l                  |
|                               | Fresh water sediment   | 3,6 mg/kg dry weight (rat) |
|                               | Marine water           | 0,79 mg/l                  |
|                               | Marine sediment        | 2,9 mg/kg dry weight (rat) |
|                               | Soil                   | 0,63 mg/kg                 |
|                               | Sewage treatment plant | 580 mg/l (rat)             |
|                               | Sporadic release       | 2,75 mg/l (rat)            |
| <b>141-78-6 Etylacetat</b>    |                        |                            |
|                               | Fresh water            | 0,24 mg/l                  |
|                               | Fresh water sediment   | 1,15 mg/kg dry weight      |
|                               | Marine water           | 0,024 mg/l                 |
|                               | Marine sediment        | 0,115 mg/kg dry weight     |
|                               | Soil                   | 0,148 mg/kg                |
|                               | Sewage treatment plant | 650 mg/l                   |
| <b>67-64-1 Aceton</b>         |                        |                            |
|                               | Fresh water            | 10,6 mg/l                  |
|                               | Fresh water sediment   | 30,4 mg/kg dry weight      |
|                               | Marine water           | 1,06 mg/l                  |
|                               | Marine sediment        | 3,04 mg/kg dry weight      |
|                               | Soil                   | 29,5 mg/kg                 |
|                               | Sewage treatment plant | 100 mg/l                   |
|                               | Sporadic release       | 21 mg/l                    |
| <b>123-86-4 n-butylacetat</b> |                        |                            |
|                               | Fresh water            | 0,18 mg/l                  |
|                               | Marine water           | 0,018 mg/l                 |
|                               | Soil                   | 0,0903 mg/kg               |

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen**

· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øynene.

(fortsatt på side 7)

NO

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsett fra side 6)

- Unngå berøring med øyne og hud.
- **Åndedrettsvern** Ikke nødvendig.
- **Håndvern**  
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.  
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
- **Hanskemateriale**  
Anbefalt materialtykkelse: > 0,12 mm  
Nitrilkautsjuk
- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
For blanding av nedenfor nevnte kjemikalier må holdbarhetstiden være minst 10 minutter (gjennomtrengelighet iht. EN 374 del 3: Level 1).
- **Øye-/ansiktsvern**



Tettsittende vernebrille

Vernebrille anbefales ved omfylling.

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**
- **Generell informasjon**
- **Aggregattilstand** Flytende
- **Farge** Fargeløs
- **Lukt** Karakteristisk
- **Luktskjel:** Ikke bestemt.
- **Smeltepunkt/frysepunkt** Ikke bestemt.
- **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** 57 °C (79-20-9 metylacetat)
- **Antennelighet** Meget brannfarlig
- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**
- **Nedre:** 3,1 Vol % (79-20-9 metylacetat)
- **Øvre:** 16 Vol % (79-20-9 metylacetat)
- **Flammepunkt** -13 °C
- **Tenntemperatur** 425 °C (64-17-5 etanol)
- **Nedbrytingstemperatur** Ikke bestemt.
- **pH** Blandingen er ikke løselig (i vann).
- **Viskositet:**
- **Kinematisk viskositet** Ikke bestemt.
- **Dynamisk ved 20 °C:** 4000-9000 mPas
- **Løselighet**
- **vann:** Fullstendig blandbar.
- **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritisk verdi)** Ikke bestemt.
- **Damptrykk ved 20 °C** 220 hPa (79-20-9 metylacetat)
- **Damptrykk ved 50 °C** 800 hPa

(fortsett på side 8)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tetthet og/eller relativ tetthet</li> <li>· Tetthet ved 20 °C:</li> <li>· Relativ tetthet:</li> <li>· Damptetthet:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>~0,968 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Ikke bestemt.</p> <p>Ikke bestemt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 9.2 Andre opplysninger</li> <li>· Utseende:</li> <li>· Form:</li> <li>· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.</li> <li>· Antennestemperatur:</li> <li>· Eksplosive egenskaper:</li> <li>· Løsningsmiddelandel:</li> <li>· Organiske løsningsmidler:</li> <li>· Vann:</li> <li>· VOC (EU)</li> <li>· Inhold av faste stoffer:</li> <li>· Tilstandsending</li> <li>· Fordampingshastighet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Alle relevante fysikalske data ble bestemt for blandingen. Alle ikke fastlagte data er ikke målbare eller ikke er relevant for karakterisering av blandingen.</p> <p>Flytende</p> <p>Produktet er ikke selvantennelig.</p> <p>Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.</p> <p>65,0 %</p> <p>0,3 %</p> <p>64,96 %</p> <p>34,7 %</p> <p>Ikke bestemt.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser</li> <li>· Eksplosive varer</li> <li>· Brannfarlige gasser</li> <li>· Aerosoler</li> <li>· Oksiderende gasser</li> <li>· Gasser under trykk</li> <li>· Brannfarlige væsker</li> <li>· Brannfarlige faste stoffer</li> <li>· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</li> <li>· Pyrofore væsker</li> <li>· Pyrofore faste stoffer</li> <li>· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</li> <li>· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</li> <li>· Oksiderende væsker</li> <li>· Oksiderende faste stoffer</li> <li>· Organiske peroksider</li> <li>· Etsende for metaller</li> <li>· Desensibiliserte eksplosive varer</li> </ul> | <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>Meget brannfarlig væske og damp.</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p> <p>bortfaller</p>                                                        |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spalting ved formålsriktig bruk.

(fortsatt på side 9)

NO



# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 8)

- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

## Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

#### 79-20-9 metylacetat

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 3705 mg/kg (rabbit) |
|------|------|---------------------|

#### 64-17-5 etanol

|           |          |                   |
|-----------|----------|-------------------|
| Oral      | LD50     | 10470 mg/kg (rat) |
| Dermal    | LD50     | >2000 mg/kg (rat) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 120 mg/l (rat)    |

#### 141-78-6 Etylacetat

|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| Oral      | LD50     | 4934 mg/kg (rabbit)   |
| Dermal    | LD50     | >20000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 29,3 mg/l (rat)       |

#### 9004-70-0 cellulose nitrate nitrocellulose

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

#### 67-64-1 Aceton

|           |          |                    |
|-----------|----------|--------------------|
| Oral      | LD50     | 5800 mg/kg (rat)   |
| Dermal    | LD50     | >15800 mg/kg (rat) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 76 mg/l (rat)      |

#### 123-86-4 n-butylacetat

|           |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| Oral      | LD50     | 13100 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50     | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | >21 mg/l (rat)       |

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**  
Gir alvorlig øyeirritasjon.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**  
Ikke relevant.  
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 10)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 9)

- Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:
- Akutte virkninger (akutt toksisitet, irriterende og etsende virkninger) Ikke relevant.
- Sensibilisering Ikke relevant.
- Toksisitet ved gjentatt inntak Ikke relevant.
- 11.2 Opplysninger om andre farer

· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

### Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Toksisitet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**  
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**  
Ikke la uførtynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

### Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:**  
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.  
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

· **Europeisk avfallsliste**

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 04 09* | avfall av klebemidler og fugemasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Urenset emballasje:**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

### Avsnitt 14: Transportopplysninger

- |                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| · <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b> |          |
| · <b>ADR/ADN, IMDG, IATA</b>            | UN1133   |
| · <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>       |          |
| · <b>ADR/ADN</b>                        | 1133 LIM |

(fortsatt på side 11)

NO

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsett fra side 10)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · IMDG, IATA                                                                       | ADHESIVES                                                                                                                                                                                  |
| · 14.3 Transportfareklasse(r)                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| · ADR/ADN                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                            |
| · Klasse                                                                           | 3 (F1) Brannfarlige væsker                                                                                                                                                                 |
| · Fareseddel                                                                       | 3                                                                                                                                                                                          |
| · IMDG, IATA                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                            |
| · Class                                                                            | 3 Brannfarlige væsker                                                                                                                                                                      |
| · Label                                                                            | 3                                                                                                                                                                                          |
| · 14.4 Emballasjegruppe                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                              | III                                                                                                                                                                                        |
| · 14.5 Miljøfarer:                                                                 | Ikke relevant                                                                                                                                                                              |
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk                                        | Advarsel: Brannfarlige væsker                                                                                                                                                              |
| · Farenummer (Kemler-tall):                                                        | -                                                                                                                                                                                          |
| · EMS-nummer:                                                                      | F-E,S-D                                                                                                                                                                                    |
| · Stowage Category                                                                 | B                                                                                                                                                                                          |
| · 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter                          | Ikke relevant.                                                                                                                                                                             |
| · Transport/ytterligere informasjoner:                                             |                                                                                                                                                                                            |
| · Quantity limitations                                                             | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L                                                                                                                          |
| · ADR/ADN                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| · Begrenset mengde (LQ)                                                            | 5L                                                                                                                                                                                         |
| · Unntatte mengder (EQ)                                                            | Kode: E1<br>Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml<br>Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml                                                                               |
| · Transportkategori                                                                | 3                                                                                                                                                                                          |
| · Tunnel restriksjonskode                                                          | E                                                                                                                                                                                          |
| · IMDG                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| · Limited quantities (LQ)                                                          | 5L                                                                                                                                                                                         |
| · Excepted quantities (EQ)                                                         | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                           |
| · Bemerkninger:                                                                    | For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s). |

(fortsett på side 12)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 11)

· **UN "Model Regulation":** UN 1133 LIM, 3, III

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso category P5c
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 5000 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 50000 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 67-64-1 | Aceton | 3 |
|---------|--------|---|

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

|         |        |   |
|---------|--------|---|
| 67-64-1 | Aceton | 3 |
|---------|--------|---|

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante setninger**

H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon<br>Specific target organ toxicity (single exposure) | The classification of the mixture is generally based on the calculation method using substance data according to Regulation (EC) No 1272/2008. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Avdeling som utsteder datablad:** PSRA

- **Kontaktperson:** PSRA

- **Dato for forrige versjon:** 15.08.2024

- **Versjonsnummer for forrige versjon:** 5

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(fortsatt på side 13)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 19.03.2025

Versjon 6 (erstatte versjon 5)

revidert den: 19.02.2025

**Handelsnavn:** UHU AP BS 35ML\*10 L118

(fortsatt fra side 12)

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Expl. 1.1: Eksplosive varer – Gruppe 1.1  
Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2  
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3  
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2  
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

NO